



Unsere Pflegeempfehlung für Yachtoberflächen

Winterarbeiten:

1. Waschen mit dem ph-neutralen Polish & Protect *Shampoo P1*.
2. Nur wenn notwendig:

„Polish medium“ zum Entfernen von leicht matten Bereichen und feinen Kratzern.

„*Polish strong*“ bei starker Oxidation, Ausbleichungen, Kratzern und sehr matten Oberflächen.

Achtung: Verarbeitung nur mit der Poliermaschine und Polierschwamm medium (weiß). Drehzahl Poliermaschine 900 bis 1.500 U/min.

Versiegeln mit „*Polish Soft*“ (Polierschwamm medium (weiß)).
Drehzahl Poliermaschine: 900 U/min.

3. Abschließend den Polish & Protect „*Polymer Sealant*“ zwei Mal mit einem hochwertigen und sauberen Mikrofaser Tuch oder einem geeigneten Baumwolltuch auftragen. Zwischen den Versiegelungsgängen eine Abluftzeit von 30min. einhalten. Anschließend mit rotem Polierschwamm (Waffeloberfläche) oder manuell mit einem Baumwolltuch optisch glattpolieren. Dadurch erhöhen Sie die Schichtstärke des schützenden Polymers.

Laufende Saison:

Pflegen nur mit Wasser und unserem *Power-Towel*, ggf. mit *Shampoo P1* oder „*Polish Soft*“ bei stärkeren Verschmutzungen. Diese mit Polish Soft und einem Mikrofaser Tuch mechanisch polieren, trocknen lassen und anschließend mit einem Baumwolltuch optisch glattpolieren. So reinigen Sie die Oberfläche und stellen gleichzeitig die Schichtstärke des schützenden Polymers wieder her.