



## Unsere Pflegeempfehlung für Yachtoberflächen

### Winterarbeiten:

1. Waschen mit dem pH-neutralen Polish & Protect *Shampoo P1*.
2. Wenn notwendig:  
  
„Polish medium“ zum Entfernen von leicht matten Bereichen und feinen Kratzern.  
  
„*Polish strong*“ bei starker Oxidation, Ausbleichen, Kratzern und sehr matten Gelcoat-Oberflächen.  
Achtung: Verarbeitung nur mit der Poliermaschine und Polierschwamm medium (weiß). Drehzahl Poliermaschine 900 bis 1.500 U/min.  
Wir empfehlen für ein perfektes Ergebnis nach der Anwendung von „Polish strong“ mit „Polish medium“ nachzupolieren.
3. Abschließend das Polish & Protect „*Polymer Sealant auftragen*. (Siehe *Anleitung zum Polymer Sealant*). Dadurch erhöhen Sie die Schichtstärke des schützenden Polymers.

### Laufende Saison:

Pflegen nur mit Wasser und unserem *Power-Towel*, ggf. mit *Shampoo P1* oder „*Polish Soft*“ bei stärkeren Verschmutzungen. Diese mit Polish Soft und einem Mikrofasertuch mechanisch polieren, trocknen lassen und anschließend mit einem Baumwolltuch optisch glattpolieren. So reinigen Sie die Oberfläche und stellen gleichzeitig die Schichtstärke des schützenden Polymers wieder her.